

## PR 50

### Removedor Pintura

#### DESCRIPCION

**PR 50** Removedor de alto poder, especialmente formulado para ser usado sobre superficies metálicas, maderas y plásticos.

Es de acción rápida de máxima efectividad, remueve capas o múltiples capas de Esmaltes Sintéticos, Pinturas Acrílicas, Duco, Etc.

#### VENTAJAS

- Posee bajo grado de inflamabilidad.
- No es corrosivo para materiales de uso eléctrico.
- Alta capacidad de reusó (Inmersión)
- Apto para la limpieza en frio por uso manual, inmersión y atomización.

#### PROPIEDADES FISICO QUIMICAS

- Apariencia : Liquido incoloro
- Olor : Característico (Solvente)
- Densidad : 1.23 - 1.28 g/cm<sup>3</sup>

#### MODO DE EMPLEO

**PR 50** Se utiliza puro y su aplicación se hace por medio del sistema de atomización con una pistola de aire o por medio de los atomizadores manuales, puede usarse también por inmersión o con brocha.

#### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**PR 50** debe ser almacenado en recipientes cerrados y en lugares techados no expuestos directamente a la intemperie para evitar el sobrecalentamiento de los vapores. Debe ser almacenado en lugares limpios, impermeables y con buena ventilación.

#### PRESENTACIÓN

**PR 50** viene en presentaciones de envases de 20 Kg.